

产品名称：HCS-6102C/04C 嵌入式纯讨论/纯表决主席/代表单元

产品型号：HCS-6102C/04C



产品描述：

HCS-6102/04C1 与 HCS-6102/04C4 是一系列嵌入式发言单元，可起到不占空间作用。集选举、投票、表决于一体。与 HCS-6132/34B 配合使用，组成一套完美的嵌入式会议讨论系统。

- | | |
|------------|-----------------|
| HCS-6102C1 | 嵌入式主席发言单元 |
| HCS-6104C1 | 嵌入式代表发言单元 |
| HCS-6102C4 | 嵌入式主席表决单元 |
| HCS-6104C4 | 嵌入式代表表决单元 |
| HCS-6132B | 嵌入式主席发言/表决音频连接盒 |
| HCS-6134B | 嵌入式代表发言/表决音频连接盒 |

产品特性：

1、讨论单元产品特性：

- 嵌入式设计，外形简洁明快。
- 单元具有耳机插口，音质清晰。
- 频率响应：20Hz-25KHz

- 咪杆可 330 度全向弯折
- 有效拾音距离 0mm-650mm
- 采用超长寿命、无噪音开关
- 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。
- 单元为无源设备，由系统主机供电。
- 主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置。
- 通过 HCS-6132/04B 实现“手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护。

2、表决单元产品特性：

- 表决单元提供 5 键表决功能，采用有嵌入式安装方式。
- 支持线路的“热插拔”功能
- 表决系统可抵抗 8000V 静电干扰。
- 有三种表决形式：会议表决、会议选举及会议评估。
- 可与发言单元（HCS-6102/04C1）组合使用，实现发言功能、表决功能与同声传译功能的完美组合。

3、HCS-6132/34B 双音频主席/代表发言/表决音频连接盒

- 双音频主席发言/表决音频连接盒自带 2 路主席发言接口、2 路主席表决接口。
- 双音频代表发言/表决音频连接盒自带 2 路代表发言接口、2 路代表表决接口。
- 每两个嵌入主席发言单元必须配一个主席接口盒，RJ45 连接专用线接口。
- 每两个嵌入代表发言单元必须配一个代表接口盒，RJ45 连接专用线接口。
- 每两个嵌入主席表决单元必须配一个主席接口盒，8 芯专用航空线接口
- 每两个嵌入代表表决单元必须配一个主席接口盒，8 芯专用航空线接口

技术参数：

电 源	DC24V（主机供电）
单元接口	DIN 8P 航空接口、RJ45 接口
功率消耗	3W
耳机输出	9dBu, 8-32 Ω , 3.5mm 微型插座
指向特性	心型
信噪比 (S/N)	> 80dB
串扰衰减	> 80dB
失 真	< 0.10%
频率响应	20Hz-25KH
等效噪声	\approx 20dB SPL
最大 S P L	105dB（3%门限）
灵敏度	-22dBV/Pa
外形尺寸	127L×146W×62H（MM）
颜 色	墨蓝色、亮银色