

产品名称： DWC-KI9000 红外无线会议系统主机

产品型号： DWC-KI9000



产品描述：

DWC-KI9000 是一套以红外线传输的无线会议系统，具有视像跟踪功能及多种发言模式，操作简明、功能齐全音频和控制信号都采用红外线传输方式，具有高度保密性，防止窃听。红外音频传输与控制技术，可实现多路语音信号和数据的双向传输及控制。

产品特性：

- 采用超大容量的锂电池供电，支持长达 8 小时的连续发言时间及 25 小时的待机时间；
- 无线会议系统，易于安装及移动；
- 红外传输技术，确保会议私密性；
- 避免窃听及无线电干扰，无电磁辐射；
- 超强抗手机干扰；
- 支持视像跟踪功能，最多可以连接 128 个单元
- 具有 4 路同轴接口，可扩展 64 个红外接收单元
- 支持独立录音功能
- 带 LCD 液晶显示屏，可显示系统菜单及主机状态
- 具有先进先出功能
- 采用 1.7MHz-10MHz 传输频率，不受高频驱动光源干
- 频率响应：20Hz-25KHz
- 符合 IEC 60914 国际标准，GBT 15381-94 国家标准

技术参数:

音频信道	
通信方式	红外无线传输
频率范围	1.7MHz-10MHz
调制方式	FM
接收灵敏度	-85dBm
输出电平	-100dB
频率响应	20Hz-25KHz
信噪比	>70dB
失真度	<0.5%
红外传输距离	≤35M
控制信道	
通信方式	无线方式
频率范围	905MHz-925MHz
调制方式	FSK
接收灵敏度	-80dBm
信号覆盖范围	≤40M
系 统	
电 源	AC110V-240V50Hz/60Hz
功 率	10W
尺 寸	483*323*90mm
重 量	6kg