

产品名称： AV-V60/V70/V90 高速预置球形摄像机

产品型号： AV-V60/V70/V90



AV-V60/V70高速预置球形摄像机



AV-V90桌面高速预置球形摄像机

产品描述:

AV-V60 高速预置球形云台摄像机（挂壁型）

AV-V70 高速预置球形云台摄像机（吸顶型）

AV-V90 高速预置桌面型摄像机

AV-V60、AV-V70、AV-V90 可以监视全场情况，其具有自动巡航监视功能，水平 360 度连续旋转，无监视盲区。让全场任何大小情况展现无遗。与中央控制系统实现摄像跟踪。

产品特性:

- 功能完善的高性能数字 DSP 设计，性能稳定。
- 内部设置数据断电后不丢失。
- 一体化集成设计，结构紧凑，可靠性高。
- 128 个预置位随意储存，定位准确。

- 自动巡航监视。
- 采用 RS-485 总线控制。
- 采用直流电机，低速度运行平稳。
- 精密电机驱动，运行平稳，反应灵敏。
- 水平 360 度连续旋转，无监视盲区。
- 旋转速度根据镜头变换倍数自动调整。
- 垂直方向实现 180 度，自动翻转连续监视。
- 自动光圈、自动聚焦、自动白平衡。
- 背光补偿功能，在有强光源的背景中可以看到所有的物体。
- 夜视功能，根据环境光线的变化自动转换 COD 照度。

技术参数:

视 频	
影像感应器	1/4" 彩色 CCD
有效像素	752HX582V (440000pixels) PAL
同步系统	内同步
视频输出	复合讯号
白平衡	自动/手动
电源	AV24V±10% 1.25A
功耗	30VA
重量	4KG
安装方式	室内吸顶式安装，壁挂式安装
相对温度	10—75%(无凝聚情况下)
操作温度	0C° ~ 40° C (正常范围)
摄象机功能	
扫描系统	15.625KHZ, 50HZ (V)
水平解像度	480 电视线
信噪比	> 48dB
电子快门	1/3—1/10000 秒
最低照度	0.01—1Lux (F1.6)
镜头参数	
变焦范围	25-18 倍光学变焦 18-10 倍电子放大
光圈	自动/手动
变焦	自动/手动
球机基本功能	
水平转动	0--300° /S
上下转动	0--60° /S
预置位	最多 128 个
巡视功能	至少存储 6 条巡视轨迹
线扫速度	0.5--30° /S
轨迹自学习	40 秒