

产品名称：AV-V90HD 高清通讯型彩色摄象机

产品型号：AV-V90HD



产品描述：

AV-V90HD 高清通讯型彩色摄象机带高智能人机对话、可自定义菜单编程和操作信息显示，可吊顶；内置 12 倍光学变焦、自动聚焦进口一体化机芯；具备高速云台功能、256 预置位，并具定时校准复位功能；支持 SONY、VISCA、PELCO、P/D RS232 及 RS422 通讯协议的视频会议摄像机。

产品特性：

- 12 倍光学变焦
- 水平分辨率：1080TV
- 独创的 VISCA 可视菜单操作和电脑控制软件扩充协议（可供扩充指令）
- 独创的 VISCA256 个预置位和 32 个地址级联扩充协议（可通过遥控或扩充器操作软件直接设置）
- 菜单可选 VISCA、PELCO 协议操作
- 多功能快捷设置、调用、修改、输入、清除等功能，方便操作使用
- 开机自检信息提示，远程菜单修改协议、地址、波特率等通讯信息
- 可变的镜头变焦控制速度：通过内置菜单设置可将变焦速度设置在 1-7 级
- 时钟显示、菜单编程 10 组时钟定时运行：预置位垂直水平扫描、预置位巡视四点扫描、多点扫描
- 菜单编程看守位运行：预置位、垂直/水平扫描、预置位巡视、两点或四点扫描、多点扫描
- 256 个预置位任意编程功能：停留时间 1 秒-255 秒，可通过设置菜单设置
- 水平手动控制速度：0.1~180 度/秒；垂直手动控制速度 0.1~120 度/秒
- 高端工艺模具和电路设计，图像效果超过同类任何一款产品

技术参数:

成像设备	1/2.5cmos 300万像素
水平分辨率	1080p 1080i
镜头	12倍光学
聚焦	F=4.5~5.3 F=1.8~2.2
水平视角	5.1° -50° 可加接0.7-1.2倍的广角镜头
最小物距	10mm-80mm
最低照距	5 Lux
信噪比	> 50db
预设定位	256个位置可编程
平移 / 俯视角	340° (平移) 120° (俯仰)
摄像机控制接口	RS-232C (VISCA 协议) / RS-422 (VISCA 协议) PELCO:P / D
高清接口 HD	HD-SDI 数字非编码 DVI
传输距离	≤7-200 米
工作温度	0-40℃
存放温度	-20℃ -60℃
电源要求	DC12V
功耗	8W
重量	2.5kg