

产品名称：HDMI 转 RJ45 延长发送器

产品型号:MDX-HDBT-CT



产品描述:

产品由一对组件组成，包括发射端和接收端，无需设置。CAT-5e/6 网线代替 HDMI 连接实现长距离传输，符合 IEEE-568B 标准。用六类以上网线代替 HDMI 线，1080P，传输 150 米，分辨率可达到 1080p。可自动调节反馈，均衡及放大，用户不用担心连接线的长度。而且产品尺寸小。支持最高视频分辨率 1080p，支持 165MHz/1.65Gbps 单通道（6.75Gbps 所有通道）带宽；支持 8bit 单通道（24bit 所有通道）深色技术；支持 HDCP；支持无压缩音频，如 LPCM；支持压缩音频，如 DTS 数字音频，杜比音频（包括 DTS-HD 和 Dolby True HD）等。

产品特性:

- 超强兼容性，支持 PS3, 蓝光机，高清 DVD, DVD, 液晶电视。带红外和 232 代码传输
- 传输距离远，通过两条局域网线传输高清信号，取代了昂贵的 HDMI 线，可以用于家庭影院，投影机展览，电视教育等需要信号覆盖或者长距离传输的场合。150 米的传输距离给你的生活带来更多便利优势：
- HDMI 线价格昂贵，且需专门定制。HDMI 线材的长度和连接头，一旦生产，就是固定的，用户不能够随意改变 HDMI 线的长度，相反，CAT6 之类的网线却可以随意改变其长度。
- HDMI 线材较重，且不能被覆盖，相反网线可以直接穿墙。
- 通过 CAT6/7 线，可支持 HDMI1.3 版本的信号（支持真彩 36 位、xvYCC/1080P/24fs/DTS-HD）外置 5V 电源适配器。

技术参数:

视频放大带宽	165 兆赫
输入的视频信号	120 伏特 p-p
输入信号	5 伏特 p-p 监护(TTL)
连接器	滤波器和接口 A 型 19-pin
尺寸	125*125*30 (mm)
电源	DC 5V 50/60Hz
外壳	金属